

Allgemeine Beschreibung

Einkomponentige, schnelltrocknende flüssige **GUMMIISOLATION** die durch Eintauchen, Auftragen oder Aufsprühen leicht aufgetragen werden kann und an der Luft trocknet.

Produktmerkmale

- Isoliert schwer zugängliche und unförmige Bauteile und Kabel
- versiegelt dauerhaft
- repariert Kabelbeschädigungen, Kabelbrüche etc.
- wird nicht spröde oder brüchig
- nach dem Austrocknen Geruchsneutral
- greift keine gängigen Materialien an
- rückstandslos ablösbar
- **VDE geprüft**

Einsatzbereiche

Elektro- Betriebe, Industrie, KFZ / NFZ / Cargo, Bauwesen, Holzverarbeitendes- und Metallverarbeitendes Handwerk, Produktionsunternehmen im Allgemeinen, Schifffahrt, Landwirtschaft, Heim- und Handwerk, Hobby, Modellbau jeder Art

Gebrauchsanweisung

- Oberfläche muss frei von trennenden Substanzen sein
- Verarbeitungstemperatur ca. 20°C
- Vor dem Gebrauch behutsam umrühren, Lufteinschlüsse vermeiden
- Liquid Tape großflächig mit dem beiliegenden TOOL auftragen
- Nach dem ersten Auftrag, ca. 5 Minuten ablüften lassen, bevor weitere Schichten aufgetragen werden können
- Wir empfehlen 2- 3 Schichtaufträge.
- Angebrochene Gebinde nach Gebrauch gut verschließen
- Bei lösemittelempfindlichen Oberflächen empfehlen wir vorab eine Verträglichkeitsprüfung
- Wenn nötig, mit Plasti Dip Thinner® bis zu 50% verdünnen.

HINWEIS: Vor der Arbeit die 5 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105 beachten.

Technische Produktdaten

- VDE geprüfte Durchschlagsfestigkeit: **57.000V/mm**
- Staubtrocken bei 20°C: nach 5 Minuten
- Trocknungszeit: mindestens 1 Stunde, je nach Schichtdicke
- Temperaturbeständigkeit: -34°C - +93°C (materialstabil bis 160°C)
- Flammpunkt: -7°C
- Witterungs- UV Beständig: 3- 5 Jahre
- frei von Silikon, Schwefel und Chlor
- Aufwandmenge: Ergiebigkeit bei 0,2mm Schichtdicke: 150g/qm abhängig von der Oberflächenstruktur, der Art der Anwendung.
- beständig gegen: Säuren, Salze sowie basische Stoffe u.v.m

LIQUID TAPE

Seite 2 von 2
Stand: 26.11.2010

Gebinde

100g, 3.000g, 151kg - Sondergrößen auf Anfrage

Farbtöne

rot* **RAL 3001 signalrot**
schwarz* **RAL 9004 signalschwarz**

*Die Farben können leicht abweichen

Hinweise zur Lagerung und Haltbarkeit

- Lagerfähigkeit bei + 20 °C: ungeöffnet 3 Jahre
- Die geöffnete Dose innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen
- Liquid Tape trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen

Erläuterung

Die Inhalte dieses Datenblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder internen Tests. Aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets eine eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die gewünschte Anwendung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

support@plastidip.de oder 06021/58399-0 (bundesweit zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz)

Plasti Dip® Deutschland GmbH
Dalbergstr. 2
D – 63739 Aschaffenburg