

Allgemeine Beschreibung

Spezialverdünnung zur optimalen Viskositätseinstellung von allen Plasti Dip® Produkten, sowie zur Vorreinigung von Oberflächen.

Produktmerkmale

- Spezialverdünnung
- Gewährleistet optimale Konsistenz und Spritzfähigkeit für den Lackier- oder Taucheinsatz

Einsatzbereiche

Industrie, Bauwesen, KFZ / NFZ / Cargo, Holzverarbeitendes- und metallverarbeitendes Handwerk, Produktionsunternehmen im Allgemeinen, Schifffahrt, Landwirtschaft, Elektro- Betriebe, Heim- und Handwerk, Hobby, Modellbau jeder Art

Gebrauchsanweisung

- Verarbeitungstemperatur ca. 20 °C
- Behutsam und gleichmäßig einrühren.
- Mischungsverhältnis von mehr als 1:50 nicht überschreiten.
- Angebrochene Gebinde nach Gebrauch gut verschließen

Technische Produktdaten

- Flammpunkt: -1 °C
- Zündtemperatur: 460 °C
- Dichte: 0,879 g/cm³
- Aufwandmenge: spezifisch, je nach Anwendung

Gebinde

250ml

Hinweise zur Lagerung und Haltbarkeit

- Lagerfähigkeit bei + 20 °C: ungeöffnet 5 Jahre
- Plasti Dip® Thinner trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen

Erläuterung

Die Inhalte dieses Datenblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder internen Tests. Aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets eine eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die gewünschte Anwendung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

support@plastidip.de oder 06021/58399-0 (bundesweit zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz)

Plasti Dip® Deutschland GmbH
Dalbergstr. 2
D – 63739 Aschaffenburg